






MINISPLIT CONFORTFRESH

ON - OFF



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES (Btu)

D 9000 - 12000 - 18000
E 24000

MI-03

Especificaciones de Desempeño

Unidad Interior – Fancoil

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Nivel De Ruido	Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	Flujo de Aire	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W	(db)					V/F/Hz	Amps	Watts	CFM	Líquido	Succión
				Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)					Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
ESMS091	9000	2,640	38.5/-/28.5	110/1/60	0.40	46	267/225/181	1/4	3/8	715x194x285	7.8	760x270x360	9.8
ESMS121	9000	2,640	38.5/-/28	110/1/60	0.20	46	324/250/203	1/4	1/2	805x194x285	8.6	870x270x360	10.8
ESMS092	12000	3,520	40/-/27	220/1/60	0.42	47.4	294/221/178	1/4	3/8	715x194x285	7.6	760x270x360	9.7
ESMS122	12000	3,520	39.9/-/28.5	220/1/60	0.21	47.4	306/248/202	1/4	1/2	805x194x285	8.4	870x270x360	10.6
ESMS18	18000	5,279	42/-/28.5	220/1/60	0.27	58.5	470/362/292	1/4	1/2	957x213x302	10.9	1035x285x380	14.5
ESMS24	24000	7,039	45/39/35	220/1/60	0.40	89	572/451/397	3/8	5/8	1040x220x327	13.7	1120x406x310	17.1

Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W				V/F/Hz	Amps	Watts	Líquido	Succión	Netos
			Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)				Peso (Kg)	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
ESMS091	9000	2,640	110/1/60	8.5	940	1/4	3/8	770x555x300	24.6	900x585x345	27.00
ESMS121	9000	2,640	110/1/60	11.5	1,250	1/4	1/2	770x555x300	27.9	900x615x348	30.3
ESMS092	12000	3,520	220/1/60	4.5	940	1/4	3/8	700x550x275	22.8	815x615x325	25.2
ESMS122	12000	3,520	220/1/60	6.0	1,250	1/4	1/2	770x555x300	27.8	900x615x348	30.3
ESMS18	18000	5,279	220/1/60	8.5	1,880	1/4	1/2	770x555x300	35.3	900x615x348	38.3
ESMS24	24000	7,039	220/1/60	11.3	2,510	3/8	5/8	845x702x383	48.5	965x765x395	51.7



Bajo consumo de energía



Filtro de polvo



Persiana de fácil limpieza