





MINISPLIT INVERTER CONFORTFRESH

SEER 16



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES (Btu)

C 9000 - 12000 - 18000 - 24000
D 36000

Especificaciones de Desempeño

Unidad Interior – Fancoil

| Modelo | Capacidad De Enfriamiento Nominal | | Nivel De Ruido | Datos Eléctricos | Consumo Eléctrico Nominal | Potencia Eléctrica Nominal | EER | Flujo de Aire | Conexiones | | Datos Físicos | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|---------|---------------|------|--------------------------|-----------|
| | BTU | W | (Db) | | | | | | Líquido | Succión | Netos | | Embalaje | |
| | | | A/M/B | V/F/Hz | Amps | Watts | W/W | CFM | | | Pulg | Pulg | Dimensiones (L/A/P) (mm) | Peso (Kg) |
| INMS091 | 9000 | 2.640 | 38.5/33.5/25 | 115/60/1 | 0.4 | 46 | 3.35 | 251/199/150 | 1/4 | 3/8 | 715/195/285 | 7.5 | 780/270/360 | 9.7 |
| INMS121 | 12000 | 3.520 | 39/33/25 | 115/60/1 | 0.4 | 46 | 3.30 | 287/232/173 | 1/4 | 1/2 | 805/195/285 | 8.1 | 870/270/360 | 10.4 |
| INMS092 | 9000 | 2.640 | 53.5/32.5/26.5 | 220-230/60/1 | 0.2 | 47 | 3.25 | 249/195/143 | 1/4 | 3/8 | 715/195/285 | 7.4 | 780/270/360 | 9.5 |
| INMS122 | 12000 | 3.520 | 41.5/35.4/29.4 | 220-230/60/1 | 0.2 | 47 | 3.32 | 309/200/170 | 1/4 | 1/2 | 805/194/285 | 8.0 | 870/270/360 | 10.2 |
| INMS18 | 18000 | 5.279 | 41.5/37/33 | 220-230/60/1 | 0.3 | 59 | 3.48 | 523/382/294 | 1/4 | 1/2 | 957/213/302 | 10.5 | 1035/295/380 | 13.6 |
| INMS24 | 24000 | 7.039 | 44.5/31 | 220-230/60/1 | 0.4 | 89 | 3.30 | 544/426/324 | 3/8 | 5/8 | 1038/220/325 | 13.4 | 1120/310/405 | 16.8 |
| INMS36 | 36000 | 10.560 | 57/55/52 | 220-230/60/1 | 0.47 | 103 | 3.01 | 824/706/677 | 3/8 | 5/8 | 1250/326/253 | 17 | 1265/411/338 | 22 |

Unidad exterior – Condensadora

| Modelo | Capacidad De Enfriamiento Nominal | | Datos Eléctricos | Consumo Eléctrico Nominal | Potencia Eléctrica Nominal | EER | Conexiones | | Datos Físicos | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|------------------|---------------------------|----------------------------|------|------------|---------|---------------|------|--------------------------|-----------|
| | BTU | W | | | | | Líquido | Succión | Netos | | Embalaje | |
| | | | V/F/Hz | Amps | Watts | W/W | | | Pulg | Pulg | Dimensiones (L/A/P) (mm) | Peso (Kg) |
| INMS091 | 9000 | 2.640 | 115/60/1 | 6,9 | 788 | 3.35 | 1/4 | 3/8 | 770/300/555 | 25.5 | 900/345/585 | 27.9 |
| INMS121 | 12000 | 3.520 | 115/60/1 | 9,27 | 1065 | 3.30 | 1/4 | 1/2 | 770/300/555 | 25.7 | 900/345/585 | 28.1 |
| INMS092 | 9000 | 2.640 | 220-230/60/1 | 3,60 | 787 | 3.25 | 1/4 | 3/8 | 770/300/555 | 24.1 | 900/345/585 | 26.5 |
| INMS122 | 12000 | 3.520 | 220-230/60/1 | 4,80 | 1060 | 3.32 | 1/4 | 1/2 | 770/300/555 | 24.3 | 900/345/585 | 26.7 |
| INMS18 | 18000 | 5.279 | 220-230/60/1 | 6,9 | 1515 | 3.48 | 1/4 | 1/2 | 800/333/554 | 42.1 | 920/390/615 | 34.8 |
| INMS24 | 24000 | 7.039 | 220-230/60/1 | 8,88 | 1954 | 3.30 | 3/8 | 5/8 | 845/363/702 | 43.6 | 965/395/765 | 46.9 |
| INMS36 | 36000 | 10.560 | 220-230/60/1 | 15,2 | 3344 | 3.01 | 3/8 | 5/8 | 980/790/427 | 60 | 1020/860/475 | 34.8 |



Control remoto con display digital



Filtros purificadores de aires



Bajo consumo de energía



Filtro de polvo antibacterial



Persiana de fácil limpieza