





MINISPLIT INVERTER CONFORTFRESH

SEER 16



CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES (Btu)

9000 - 12000 - 18000
24000 - 36000

MI-04

Especificaciones de Desempeño

Unidad Interior – Fancoil

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Nivel De Ruido (Db)	Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Flujo de Aire	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W	A/M/B	V/F/Hz	Amps	Watts	W/W	CFM	Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
											Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	38.5/33.5/25	115/60/1	0.4	46	3.35	251/199/150	1/4	3/8	715/195/285	7.5	780/270/360	9.7
INMS121	12000	3.520	39/33/25	115/60/1	0.4	46	3.30	287/232/173	1/4	1/2	805/195/285	8.1	870/270/360	10.4
INMS092	9000	2.640	38.5/32/26.5	220-230/60/1	0.2	47	3.25	410/350/250	1/4	3/8	722x187x290	7.4	790x270x375	9.8
INMS122	12000	3.520	37.5/34.5/24.5	220-230/60/1	0.2	47	3.32	440/410/330	1/4	1/2	802x189x297	8.2	875x285x375	10.8
INMS18	18000	5.279	42/34.5/30.5	220-230/60/1	0.3	59	3.48	900/750/600	1/4	1/2	965x215x319	11.4	1045x305x405	14
INMS24	24000	7.039	46/40.5/34	220-230/60/1	0.4	89	3.30	988/776/562	3/8	5/8	1080x226x335	14.3	1155x415x315	17.9
INMS36	36000	10.560	52/44/36	220-230/60/1	0.47	103	3.01	1450/1100/800	3/8	5/8	1259/282/362	19.6	1340/450/380	25.2

Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W	V/F/Hz	Amps	Watts	W/W	Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
									Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	115/60/1	6,9	788	3.35	1/4	3/8	770/300/555	25.5	900/345/585	27.9
INMS121	12000	3.520	115/60/1	9,27	1065	3.30	1/4	1/2	770/300/555	25.7	900/345/585	28.1
INMS092	9000	2715	220-230/60/1	6	812	3,38	1/4	3/8	770/300/555	24.5	900/345/595	26.9
INMS122	12000	3370	220-230/60/1	7	1037	3,35	1/4	1/2	770/300/555	24.8	900/345/585	27
INMS18	18000	4848	220-230/60/1	11	1583	3,18	1/4	1/2	800/333/554	29.9	900/348/615	32.8
INMS24	24000	6448	220-230/60/1	14.5	1960	3,25	3/8	5/8	845/363/702	40.2	965/395/765	43.5
INMS36	36000	10.560	220-230/60/1	15,2	3344	3.01	3/8	5/8	946/410/810	65	1090/500/875	69.5



Control remoto con display digital



Filtros purificadores de aires



Bajo consumo de energía



Filtro de polvo antibacterial



Persiana de fácil limpieza

