





# MINISPLIT INVERTER CONFORTFRESH

## SEER 16



### CARACTERÍSTICAS

### CAPACIDADES (Btu)

**C** 9000 - 12000 - 18000 - 24000  
**D** 36000

### Especificaciones de Desempeño

#### Unidad Interior – Fancoil

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Nivel De Ruido	Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Flujo de Aire	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W	(Db)						Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
			A/M/B	V/F/Hz	Amps	Watts	W/W	CFM			Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	38.5/33.5/25	115/60/1	0.4	46	3.35	251/199/150	1/4	3/8	715/195/285	7.5	780/270/360	9.7
INMS121	12000	3.520	39/33/25	115/60/1	0.4	46	3.30	287/232/173	1/4	1/2	805/195/285	8.1	870/270/360	10.4
INMS092	9000	2.640	53.5/32.5/26.5	220-230/60/1	0.2	47	3.25	249/195/143	1/4	3/8	715/195/285	7.4	780/270/360	9.5
INMS122	12000	3.520	41.5/35.4/29.4	220-230/60/1	0.2	47	3.32	309/200/170	1/4	1/2	805/194/285	8.0	870/270/360	10.2
INMS18	18000	5.279	41.5/37/33	220-230/60/1	0.3	59	3.48	523/382/294	1/4	1/2	957/213/302	10.5	1035/295/380	13.6
INMS24	24000	7.039	44.5/31	220-230/60/1	0.4	89	3.30	544/426/324	3/8	5/8	1038/220/325	13.4	1120/310/405	16.8
INMS36	36000	10.560	57/55/52	220-230/60/1	0.47	103	3.01	824/706/677	3/8	5/8	1250/326/253	17	1265/411/338	22

#### Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Conexiones		Datos Físicos			
	BTU	W					Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
			V/F/Hz	Amps	Watts	W/W			Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	115/60/1	6,9	788	3.35	1/4	3/8	770/300/555	25.5	900/345/585	27.9
INMS121	12000	3.520	115/60/1	9,27	1065	3.30	1/4	1/2	770/300/555	25.7	900/345/585	28.1
INMS092	9000	2.640	220-230/60/1	3,60	787	3.25	1/4	3/8	770/300/555	24.1	900/345/585	26.5
INMS122	12000	3.520	220-230/60/1	4,80	1060	3.32	1/4	1/2	770/300/555	24.3	900/345/585	26.7
INMS18	18000	5.279	220-230/60/1	6,9	1515	3.48	1/4	1/2	800/333/554	42.1	920/390/615	34.8
INMS24	24000	7.039	220-230/60/1	8,88	1954	3.30	3/8	5/8	845/363/702	43.6	965/395/765	46.9
INMS36	36000	10.560	220-230/60/1	15,2	3344	3.01	3/8	5/8	980/790/427	60	1020/860/475	34.8



Control remoto con display digital



Filtros purificadores de aires



Bajo consumo de energía



Filtro de polvo antibacterial



Persiana de fácil limpieza

